



- bez zápachu
- jednoduše
- bezpečný
- rychlý



Nové univerzální
Tuhé PVC-lepidlo na tlakové
a odpadové systémy.

- Vynikající technické vlastnosti
- Rychlé, jednoduché technické aplikace s novým kartáčkem
- Profesionální spojovací vlastnosti
- Zkoušená kvalita
- Důkladně testovaná, odpovídá evropským normám pro lepení jako je DIN a BS

Tuhé PVC - lepidlo

FERMITAC tuhé PVC lepidlo na PVC tlakové a odpadové systémy.
Rychlá a jednoduchá aplikační technika
Tolerance: Hybné uložení max.0,8 mm
lisované uložení max 0,2 mm.
Během prvních 10 minut spojení mechanicky nezatěžovat
Trvandlivost: 24 měsíců
Nádobku po použití opět řádně uzavřít.
Vlhkost vzduchu má vliv na vyschnutí lepidla

Nepracovávat do 5°C

- Trubku napříč uříznem a skosíme
- Lepicí plochy z FERMITAC-čističem očistit.
- Lepidlo rychle a stejnoměrně s novým kartáčkem kruhově nanést do tvarovky a na trubku.
- Trubku a tvarovku ihned vsunout do sebe
Nadbytečné lepidlo není třeba odstraňovat
- 1 hodina je coby na tvrdnutí pro bar při teplotě 15°C

Průměrné použití 1 lahve 240 ml

zaklad je pro
výpočet
jedné
dozy 250 g

průměr trubky	počet spojení	průměr trubky	počet spojení	průměr trubky	počet spojení
12 mm	1.550	40 mm	145	110 mm	20
16 mm	1.000	50 mm	80	125 mm	15
20 mm	650	63 mm	50	160 mm	10
25 mm	450	75 mm	45	250 mm	4
32 mm	325	90 mm	35	315 mm	2