



Těsnění pro nástěnné armatury
Nová technologie těsnění pro nástěnné armatury

Výhody a vlastnosti

- rychlá a čistá instalace
 - samolepící na jedné straně
 - montáž bez nářadí
 - nemusí se dotěšňovat silikonem
 - demontovatelné
-
- ca. 64mm Ø mikroporézní pryž
 - zabraňuje tvorbě plísní
 - zabraňuje pronikání vlhkosti do zdiva, omítek a sádrokartonu

Oblasti aplikace:

pro utěsnění na standartní nástěnky v koupelnách.

Testy a schválení:

Aplikace

Odstraňte fólii
V případě potřeby nastavte těsnění na výšku růžice
Nasadte těsnění na S-oblouk
Namontujte šroubovou růžice

Trvanlivost a skladování:
Skladovatelnost 3 roky v originálně uzavřeném obalu.

Oznámení

Všechny informace a doporučení obsažené v tomto technickém listu nepředstavují zaručené vlastnosti, vycházejí z našich výsledků výzkumu a zkušeností. Jsou však nezávazné, protože neneseme odpovědnost za dodržování podmínek zpracování může být, protože neznáme zvláštní podmínky použití u uživatele.

Záruku lze poskytnout pouze na trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme provést dostatečné testy, abyste zjistili, zda má daný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vyloučen. Za nesprávné nebo nevhodné použití nese výhradní odpovědnost zpracovatel.

Průměr:

	C/5106	C/5107
Vnější průměr:	64 mm	68 mm
Vnitřní průměr:	24 mm	28 mm

Bezpečnost a zdraví

viz bezpečnostní list

